

## NEWS RELEASE

2003.04.15

## ニュースリリース

弊社では、2003年4月末日よりCORECESS.INC(株式会社コアセス 東京支社 本社:韓国)が発表した新製品の4BandVDSL(Very high bit rate Digital Subscriber Line) CORECESS 6608F の国内での販売を開始しますのでご案内いたします。

この機器は下り57Mbps 上り33MbpsのVDSL最高速機種で8ポートのスプリッタ内臓型DSLAMとCPE(モデム)で構成し、回線の入出力はRJ-11コネクタでの接続となりますので極めて簡単に設置できます。接続スピードは500mまで50Mbps(下り)を実現しているため、これまでにないサービスの提供が可能となります。

弊社では納入対象としてマンション、ホテル、寮、学校等既存電話配線を利用したインターネット回線の提供及び社内・構内LAN構築用機器としての需要を予定しています。

## 【仕様・規格】

## DSLAM

|                    |   |
|--------------------|---|
| 全体                 | レイヤー2 イーサネットスイッチ  |
| スループット             | 12Gbps スイッチング スループット  |
| メモリ                | 24MB SDRAM 4MB フラッシュメモリー  |
| テーブル               | 4,096 MAC アドレス  |
| 変復調方式              | QAM 方式(Quadrature Amplitude Modulation)   |
| バンドプラン             | ITU-T G.993.1 AnnexA  |
| イーサネット             | 10/100Base T 自動切替 2ポート UPLINK 可 RJ-45 コネクタ  |
| 回線                 | 8ポート  |
| コネクタ               | 8Ports RJ-11 VDSL LINE 8Ports RJ-11 PSTN LINE   |
| ケーブル長              | 最大 1Km  |
| スピード               | 300m 50Mbps 1km 14Mbps  |
| VLAN               | ポート、タグVLAN スパニングツリー & マルチキャストVLAN   |
| システム<br>コンフィグレーション | コマンドラインコントロール ローカル:RS-232C ポート<br>リモート:Telnet、Web(For in-band management) ソフトウェアアップグレードFTP、TFTP |
| マネージメント            | MIB、SNMPv2、system log file、IGMPv2.0   |
| セキュリティ             | MACアドレスフィルタリング、CPE数制限、NetBEUI、NETBIOS フィルタリング、アクセスリスト   |
| 回線の共存              | アナログ・ISDN回線共に可  |
| 温度範囲               | -10~50℃   |
| 湿度範囲               | 5~90%   |
| 電源電圧               | AC 88~264V 50/60Hz  |
| 外形寸法、重量            | 43×340×260mm(19インチラックマウント可) 3.05Kg  |
| メーカー               | CORECESS.INC(韓国)  |

## 【外 観】



CORECESS6808F



CPE(MODEM)

※本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

東京都千代田区神田神保町1丁目60番地 青木ビル4階  
〒101-0051 TEL 03-3292-1021 FAX 03-3292-1022

株式会社アイティコム ネットワーク営業部